

HEROSE



Сильфонные клапаны Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

СИЛЬФОННЫЙ КЛАПАН ТИП 01262



Максимальное рабочее давление, бар
50

Проходное сечение Ду (мм)
10; 15; 20; 25; 32; 40; 50

Монтажная длина, мм
70; 85; 100; 115; 130; 155

Высота, мм
380

Минимальная рабочая температура (С)
-196

Максимальная рабочая температура (С)
+120

Обезжиривание
Есть

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Тип управления (Ручное/Автоматическое)
Ручное

Тип исполнения клапана (Проходной/Угловой/З-ходовой)
Проходной

Тип присоединения
Под приварку

Материал штока
Нержавеющая сталь

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фторопласт/Углерод (25%)

СИЛЬФОННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ТИП 01282



Максимальное рабочее давление, бар	50
Проходное сечение Ду (мм)	10; 15; 20; 25; 32; 40; 50
Монтажная длина, мм	70; 85; 100; 115; 130; 155
Высота, мм	380
Минимальная рабочая температура (С)	-255
Максимальная рабочая температура (С)	+120
Обезжиривание	Есть
Состояние рабочей среды	Жидкая; Газообразная
Тип управления (Ручное/Автоматическое)	Ручное
Тип исполнения клапана (Проходной/Угловой/З-ходовой)	Проходной
Тип присоединения	Под приварку
Материал штока	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения сальника	Фторопласт/Углерод (25%)

ТИП 03252 ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ КЛАПАН



Максимальное рабочее давление, бар
40; 50

Проходное сечение Ду (мм)
25

Высота, мм
380

Максимальная рабочая температура (С)
+120

Минимальная рабочая температура (С)
-196

Обезжиривание
Есть

Тип управления (Ручное/Автоматическое)
Ручное

Тип присоединения
Фланец

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Тип запирающего устройства клапана
Сальник

Тип исполнения клапана (Проходной/Угловой/З-ходовой)
Проходной

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

Материал штока
Нержавеющая сталь

Материал верхнего фланца
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фторопласт/Углерод (25%)

ТИП 01252 ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



Монтажная длина, мм
70; 85; 100; 115; 130; 155

Проходное сечение Ду (мм)
50; 10; 15; 20; 25; 32; 40

Максимальное рабочее давление, бар
50

Высота, мм
370

Минимальная рабочая температура (С)
-196

Максимальная рабочая температура (С)
+120

Обезжиривание
Есть

Тип управления (Ручное/Автоматическое)
Ручное

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Тип исполнения клапана (Проходной/Угловой/З-ходовой)
Проходной

Тип присоединения
Под приварку

Материал верхнего фланца
Нержавеющая сталь

Материал штока
Нержавеющая сталь

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фторопласт (PTFE, от -196 до +120)

ТИП 01272 ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



Максимальное рабочее давление, бар
50

Проходное сечение Ду (мм)
10; 15; 20; 25; 32; 40; 50

Монтажная длина, мм
70; 85; 100; 115; 130; 155

Высота, мм
380

Минимальная рабочая температура (С)
-255

Максимальная рабочая температура (С)
+120

Обезжиривание
Есть

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Тип управления (Ручное/Автоматическое)
Ручное

Тип исполнения клапана (Проходной/Угловой/З-ходовой)
Проходной

Тип присоединения
Под приварку

Материал верхнего фланца
Нержавеющая сталь

Материал штока
Нержавеющая сталь

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения штока
Фторпласт/Углерод (25%)

Материал уплотнения сальника
Фторопласт (PCTFE, от -196 до +185)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.herose.nt-rt.ru || эл. почта: hsr@nt-rt.ru