



Предохранительные клапаны для сжатого воздуха и газов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТИП 06198



Максимальное рабочее давление, бар
25

Проходное сечение Ду (мм)
12; 15; 18

Минимальное рабочее давление, бар
0,8

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Высота, мм
113; 145; 165

Максимальная рабочая температура (С)
+185

Размер присоединения
G 1"; G 1/2"; G 3/4"

Размер присоединения направленного сброса
G 1"; G 1/2"; G 3/4"

Ручной сброс
Нет

Организованный дренаж
Есть

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Материал штока
Латунь

Материал корпуса
Бронза

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фторопласт (PTFE, от -196 до +120); Фтористый каучук (Viton, FKM, FPM, от -15 до +200)

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТИП 06322



Проходное сечение Ду (мм)
8; 10; 16; 22; 27; 12,5

Максимальное рабочее давление, бар
250

Минимальная рабочая температура (С)
-60

Высота, мм
185; 200; 215; 230

Минимальное рабочее давление, бар
0,05

Максимальная рабочая температура (С)
+280

Размер присоединения
G 1"; G 1/2"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения направленного сброса
G 1"; G 1/2"

Ручной сброс
Есть

Организованный дренаж
Есть

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал уплотнения сальника
Металл по металлу

Материал штока
Нержавеющая сталь

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТИП 06321



Проходное сечение Ду (мм)
8; 10; 16; 22; 27; 12,5

Максимальное рабочее давление, бар
200

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Высота, мм
185; 200; 215; 230

Минимальное рабочее давление, бар
0,05

Максимальная рабочая температура (С)
+280

Размер присоединения
G 1"; G 1/2"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения направленного сброса
G 1"; G 1/2"

Ручной сброс
Есть

Организованный дренаж
Есть

Обезжиривание
Есть

Материал корпуса
Чугун

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал уплотнения сальника
Металл по металлу

Материал штока
Нержавеющая сталь

Материал пружины
Нержавеющая сталь

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТИП 06196



Проходное сечение Ду (мм)
12; 15; 18; 20; 24; 28

Высота, мм
90; 110; 130; 150; 170; 195

Минимальное рабочее давление, бар
0,2

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальное рабочее давление, бар
23,5

Максимальная рабочая температура (С)
+185

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 3/4"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения направленного сброса
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 3/4"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Ручной сброс
Нет

Организованный дренаж
Есть

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Материал штока
Латунь

Материал корпуса
Бронза

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фторопласт (PTFE, от -196 до +120)

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТИП 06195



Максимальное рабочее давление, бар
25

Проходное сечение Ду (мм)
12; 15; 18; 20; 24; 28

Высота, мм
90; 110; 130; 150; 170; 195

Минимальное рабочее давление, бар
0,2

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальная рабочая температура (С)
+165

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 3/4"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Размер присоединения направленного сброса
G 1"; G 2"; G 1/2"; G 3/4"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Ручной сброс
Нет

Организованный дренаж
Есть

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Материал штока
Латунь

Материал корпуса
Бронза

Состояние рабочей среды
Газообразная

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фтористый каучук (Viton, FKM, FPM, от -15 до +200); Бутадиен-
нитрильный каучук (Нитрил, Buna N, NBR, от -40 до +130)

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ТИП 50051.0012



Максимальное рабочее давление, бар
2

Проходное сечение Ду (мм)
7

Высота, мм
62

Минимальное рабочее давление, бар
0,7

Минимальная рабочая температура (С)
-10

Максимальная рабочая температура (С)
+65

Масса, кг
0,16

Ручной сброс
Нет

Размер присоединения
G 1/4"

Размер присоединения направленного сброса
G 3/8"

Организованный дренаж
Есть

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Материал штока
Латунь

Материал корпуса
Латунь

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Этилен-пропилен (EPDM от -45 до +140)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ТИП 06506



Максимальное рабочее давление, бар
6

Проходное сечение Ду (мм)
24; 31

Минимальное рабочее давление, бар
0,5

Минимальная рабочая температура (С)
-40

Высота, мм
191; 194

Максимальная рабочая температура (С)
+200

Размер присоединения
G 1"; G 2"; G 1 1/2"; G 1 1/4"

Ручной сброс
Есть

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Материал штока
Нержавеющая сталь

Материал седла
Нержавеющая сталь

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал корпуса
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фтористый каучук (Viton, FKM, FPM, от -15 до +200)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ТИП 06205



Проходное сечение Ду (мм)
7; 12; 15; 18; 20

Максимальное рабочее давление, бар
16; 22; 43

Высота, мм
60; 67; 78; 92; 110; 125

Минимальное рабочее давление, бар
0,2; 0,4

Минимальная рабочая температура (С)
-20

Максимальная рабочая температура (С)
+160

Размер присоединения
G 1/2"; G 1/4"; G 3/4"; G 3/8"; G 1 1/4"

Ручной сброс
Есть

Обезжиривание
Есть

Тип присоединения
Резьба

Состояние рабочей среды
Жидкая; Газообразная

Материал штока
Латунь

Материал седла
Бронза

Материал корпуса
Латунь

Материал пружины
Нержавеющая сталь

Материал уплотнения сальника
Фторопласт (PTFE, от -196 до +120)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.herose.nt-rt.ru || эл. почта: hsr@nt-rt.ru